CHMSV 6kV~36kV 熱収縮チューブ工法直線接続材

（スクリューコネクター工法）（CV単心及びCVT用）

CHMSVは進化した熱収縮工法です、被覆一体型スクリューコネクターがテープ処理を極限まで削減しました。最大400SQの接続に3~4サイズで兼用できます。

■製品特徴

・ストレスコントロールチューブとスクリューコネクターの組合が従来工法25%の施工時間を削減しました
・銅・アルミ導体兼用、異種異径接続可能
・スクリューコネクター採用により、圧縮作業が不要となります。
・ケーブルサイズの共用化を実現
・コンパクトな設計でスペース縮小
・迅速な施工で時間を短縮、人件費削減
・試験規格 CENELEC HD 629.1
・保管期限は無期限



本製品専用に開発されたコネクターは、錫鍍金された特殊アルミ合金により、銅とアルミの兼用を実現しています。
これにより圧縮作業は不要となり、規定値でボルトが剪断されることで正規の締め付けを管理できるので、トルク管理も不要です。
作業や運搬の重労働、工具やダイス管理など様々な問題を改善します。
また、絶縁被覆を一体成型しているので、ボルトの剪断あとへのテーピング作業を削減し一層の作業迅速化を実現しています。

■製品種類／サイズ

型番	サイズ	最小絶縁体外径mm	6/11kV	全長mm	品番
CHMSV12kV	25-95	12.6	38-60	600	258130
	70-150	14.7	100-150	600	258131
	95-240	17.3	100-200	600	258132
	240-400	23.1	250-400	650	258133
型番	サイズ	外径mm	15kV	全長mm	品番
CHMSV17kV	16-95	14.7	60	600	258135
	70-150	18.0	100-150	600	258136
	95-240	19.9	100-200	600	258137
	240-400	24.0	250-400	700	258138
型番	サイズ	外径mm	22kV	全長mm	品番
CHMSV24kV	16-95	14.7	60	600	258140
	50-150	17.3	60-150	600	258141
	95-240	19.9	100-200	600	258142
	240-400	27.3	250-400	700	258143
型番	サイズ	外径mm	33kV	全長mm	品番
CHMSV36kV	50-150	20.9	60-150	600	258144
	95-240	24.2	100-200	600	258145
	240-400	32.0	250-400	700	258146

※注意事項：絶縁体最小外径に満たないケーブルサイズは適合しません（半導電層除去後）

※注意事項：本製品はCV単心及びCVT用で1相単位の販売です、CVTの場合3相分ご購入下さい